

NIM OUT luminaria de Superficie en Aluminio IP65. Potencia 14W y un flujo real de 1.143lm. Disponible en acabados de color blanco y negro.



Nim Out



|         | Instalación | A    | B  |
|---------|-------------|------|----|
| Nim Out | Superficie  | Ø252 | 65 |

Medidas en mm

#### Certificaciones

|                       |            |          |          |    |      |                |
|-----------------------|------------|----------|----------|----|------|----------------|
| 5<br>Años<br>Garantía | CRI<br>>85 | IP<br>65 | IK<br>08 | CE | RoHS | Driver interno |
|-----------------------|------------|----------|----------|----|------|----------------|

#### Materiales y características mecánicas

|                      |   |
|----------------------|---|
| Grado protección     | IP65  |
| Grado de resistencia | IK08  |
| Material cuerpo      | Aluminio  |
| Material difusor     | PC  |
| Acabados             | Texturizado <input type="radio"/> Blanco <input checked="" type="radio"/> Negro |

#### Características luminotécnicas


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Potencia                      | 14W              |
| Flujo lumínico                | 1330lm           |
| Eficiencia lumínica           | 95lm/W           |
| Ángulo apertura (ópticas)     | 113°             |
| Temperatura de color          | 3000K            |
| Consistencia del color (SDCM) | 1,7 Step MacAdam |
| CRI                           | >85              |
| Vida útil                     | 35.000h          |
| Temperatura de funcionamiento | -15°C a 45°C     |
| Tensión de alimentación       | 220-240V 50/60Hz |
| Tensión de funcionamiento     | 64mA             |

#### Fotometrías

- C0 – C180
- C30 – C210
- C60 – C240
- C90 – C270

cd/klm n=100%

Wide 113° 14,5W



LBPro