



Referencia

**OREX-1B-40**

Modelo

**Orex-1**

Categorización


**Outdoor/ Surface**

## Características Luminotécnicas

<b>Potencia:</b>	5W
<b>Tensión de alimentación:</b>	220-240 VAC
<b>Tensión de funcionamiento:</b>	300mA
<b>Frecuencia:</b>	50/60 HZ
<b>Flujo luminoso:</b>	580Lm
<b>Eficacia Lumínica:</b>	116Lm/w
<b>Difusor:</b>	PC "OPAL"
<b>Temperatura de Color:</b>	4000K
<b>CRI:</b>	>85
<b>Ángulo lumínico:</b>	120°
<b>Orientable:</b>	Sí: 360° sobre eje a 45°
<b>Regulación:</b>	NO
<b>UGR:</b>	<25
<b>MacAdam ELIPSE:</b>	<5
<b>Índice de protección:</b>	66
<b>Clase:</b>	I
<b>Horas de Vida:</b>	≥50000
<b>Garantía:</b>	3 AÑOS



<b>3</b> Años Garantía	CRI >85	IP 66	IK 06	CE	RoHS	Driver interno
------------------------------	------------	----------	----------	----	------	-------------------



<b>Material cuerpo:</b>	Aluminio
<b>Material reflector:</b>	Aluminio
<b>Material difusor:</b>	PC

<b>Dimensiones:</b>	<b>D : 65 H: 98</b>
<b>Medidas de corte:</b>	<b>Montaje en superficie</b> medidas en mm

Acabado de color

